

ROUND SERIES

CRISTIAN 7W - IP40




Dimensioni / Dimensions - mm (inch)

CRISTIAN 7W - IP40
Fissaggio a molle / Spring installation

Ø Cornice / Ø Bezel 102 mm
 Recesso / Recess 55 mm
 Ø foratura / Ø Cutout 89 mm



CRISTIAN 6W - IP40



CRISTIAN 12W - IP40




NEW

CRISTIAN 12W - IP40
Fissaggio a molle
Spring installation

Ø Cornice / Ø Bezel 102 mm
 Recesso / Recess 70,5 mm
 Foratura / Cutout 89 mm



12W + Courtesy light

CRISTIAN 7W / 12W
Installazione / Installation
Soffitto / Ceiling

Dimmerabile / dimmable

Materiale / Material

Acciaio inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

Finiture / Finishes

Lucidato / Polished

Satinato / Satin

Bianco 9010 / White 9010

Altre finiture di cornice disponibili su richiesta.

Other finishes available upon request.

IP40

Modelli / Models	CRISTIAN 7 WATT			CRISTIAN 12 WATT		
	Sorgente luminosa / Light source	LED			LED	
Alimentazione / Power supply	10 - 30 Vdc			10 - 30 Vdc		
Potenza / Power consumption	7 W			12 W		
Assorbimento / Absorption	0,6 A @ 12 V / 0,3 A @ 24 V			1A @ 12V / 0,5A @ 24V		
Protezione LED / LED protection	Picchi di voltaggio ± 500 V / Spike protected ± 500 V - Contro l'inversione di polarità / Against inversion of polarity					
Polarità / Polarity sensitive	SI / Yes					

Temperatura colore / Color temperature	Bianco Naturale / Daylight			Bianco Caldo / Warm White			Bianco Naturale / Daylight			Bianco Caldo / Warm White		
		3800-4100 K*			2900-3100 K*			3800-4100 K*			2900-3100 K*	
CRI (color rendering index)	≥ 80			≥ 80			≥ 80			≥ 90		
Flusso luminoso / Luminous flux	394 lm			367 lm			1057 lm			794 lm		
Distanza / Distance	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diametro / Diameter	2,04 m	4,09 m	6,13 m	2,04 m	4,09 m	6,13 m	1,90 m	3,80 m	5,70 m	1,79 m	3,58 m	5,37 m
Illuminamento / Illuminance	169,6 lux	42,4 lux	18,8 lux	159,8 lux	39,9 lux	17,8 lux	498,4 lux	124,6 lux	55,4 lux	388,5 lux	97,1 lux	43,2 lux
Angolo / Beam	90°			90°			85°			85°		